



切れたベルトをその場で簡単交換  
ローラーコンベア用メンテナンスベルト

# シンワベルト クリア



## シンワベルト ノーマルタイプと同素材 一般的な丸ベルトと同色のクリアカラー（透明色）

シンワベルトの良さはそのままなので取付け簡単。丸ベルトとの統一感、清潔感で食品会社様はじめ、多くのお客様に選ばれています。

標準タイプ	ノーマルタイプ
標準サイズ	270L 300L 330L
直径	5mm
特徴	高伸び率や高引張強度で屈曲寿命が長く 紫外線と油性の高耐久性が特徴
伸び率	10～20%前後
適応箇所	屈曲回転を要する場所 油成分の使用現場
不適応	高負荷やトルクを必要とする搬送箇所での使用
使用可能温度範囲	-23℃～+66℃

※その他のサイズ・ハードタイプをご希望の際はお問合せ下さい。



①アイスベルト ②シンワベルトノーマルタイプ(黒)  
③シンワベルトノーマルタイプ(クリア)



商標登録取得済 第 5900924 号  
実用新案取得済 第 3238199 号

## 簡単取付

連結するだけなので従来の丸ベルトより早く安全に取り付けることができます。

# シンワベルト



## 経費削減

交換費用やラインを止める必要がないので無駄なコストと時間を削減できます。

## 高品質

ISO9001取得済み。  
国際的なベルトメーカーにて製造  
紫外線に強くねじれ構造により摩擦や  
摩耗を防ぎます。



## シンワベルトの種類とサイズ

サイズ : 270L、300L、330L

ベルト直径φ: 5mm

### ◆ ノーマルタイプ

伸び率 : 10% ~ 20%

カラー : ブラック、クリア

### ◆ ハードタイプ ※高負荷搬送やトルクのかかるコンベア用

伸び率 : 5% ~ 10%


カラー : ブラック

※標準品以外をご希望の場合は、特注品をご用意させていただきます。  
(価格は標準品に比べ割高になります)

シンワベルトは伸び率10%前後で使用します。丸ベルト全長実寸(現状未使用のベルト)を計って計算してください。

**丸ベルト全長実寸 × 0.9 = 適合サイズ**

- ・標準サイズからより近いサイズをお選びください。
- ・適合サイズは目安ですので詳しくはお問合せください。



サンプル・資料請求およびご注文は、お取引企業様までお願い致します。